



INTERIOR / EXTERIOR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Un revestimiento transparente basado en una resina alquídica dura y flexible y óxidos transparentes. De secado rápido y máxima durabilidad. Puede usarse tanto en interiores como al exterior. Es de muy fácil aplicación.

METODO DE APLICACIÓN:

Con rolo, brocha, pistola convencional o de aire



DATOS TÉCNICO

ENVASADO EN	1/4G, 1GALÓN
COLORES	CAOBA
USOS BÁSICOS	Para uso industrial, comercial y residencial sobre superficies nuevas o previamente pintadas, verjas y puertas de hierro. • Tractores • Bombas • Motores • Maquinarias • Tanques
ALMACENAMIENTO	Condiciones secas, sombreadas y lejos de fuentes de calor o ignición. No dejar a la intemperie.
VEHÍCULO	Alquídico
SOLVENTE	Mineral Turps
PIGMENTACIÓN	Óxidos Transparentes
ACABADO	Brillante
VOC	409 gr/l
PODER CUBRIENTE	
ADHERENCIA	Excelente ASTM D 4541
TIEMPO DE SECADO AL TACTO	4-5 HORAS
TIEMPO REPINTADO	24 HORAS
TIEMPO DE SECADO ESTABLE	24 HORAS
RESISTENCIA AL LAVADO	Excelente
RESISTENCIA A LA INTEMPERIE	Excelente
RESISTENCIA DE LA ABRASIÓN	Excelente
RESISTENCIA PARA LLUVIA FORZADA CON VIENTO	Excelente
CURADO	Evaporación y Oxidación
SOLIDO POR PESO	56%
SOLIDO POR VOLUMEN	46%
NUMERO DE MANOS REQUERIDAS	2 manos
RENDIMIENTO TEORICO	Dejar secar entre cada mano 30 m2 /gl, 50 micras. Dependiendo de la superficie y la porosidad de la misma. La imprimación del sustrato base puede aumentar el rendimiento.
TOXICIDAD	No contiene mercurio, ni plomo ni cromatos.

BARNIZ CAOBA

CALIDAD SUPERIOR

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie debe estar libre de contaminantes como polvo, suciedad, grasa, moho y pintura vieja o agrietada. Rellene microfisuras con Masilla Nitro o Tropical Flex Rex, dejar secar por dos horas antes de pintar.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO:

- Si necesita disolver usar de 5-10% Tropical Aguarrás.
- En caso de utilizar Thinner TH-1000 o Thinner TH-500 de Tropical, como diluyente, tomar en cuenta que el tiempo de secado será menor, afectando el

SUPERFICIES NUEVAS:

CONCRETO, BLOQUE ESTRUCTURAL: debe estar debidamente curado (30 días), limpie con abundante agua para eliminar sales, dejar secar y aplique primer **QUICK DRY ACRYLIC PRIMER, FRESH CEMENT PRIMER.** Deje secar y aplique 2 manos **TROPICAL BARNIZ CAOBA.**

EN SUPERFICIES METALICAS

ACERO GALVANIZADO: Limpiar con detergente o aguarrás Tropical, utilizando un cepillo de alambre. Aplica **GALVO ONE TROPICAL,** dejar secar y proceder a aplicar **TROPICAL BARNIZ CAOBA.**

ACERO: Limpiar con detergente o aguarrás Tropical, imprimir con **TROPICAL RUST-ARREST, ANTICORROSIVO OXIDO ROJO TROPICAL, TROPICAL ESMALTE OXIDO ROJO AAA,** dejar secar y proceder a aplicar **TROPICAL BARNIZ CAOBA.**

SUPERFICIE EN BUENAS CONDICIONES:

Lije área de mucho brillo y elimine todo el polvo, limpie todo sucio y tizamiento, use agua y jabón en todas las áreas.

Para eliminar residuos invisibles que puedan ocasionar que la pintura se desprenda, enjuague bien y deje secar. Cubra el área completa con el primer recomendado para superficies nuevas.

SUPERFICIE EN MALAS CONDICIONES:

pintura que se ha desprendido, deberá ser completamente raspada y removida. Cubra el área completa con el primer recomendado para superficies nuevas.

SUPERFICIES CON HONGOS:

esta pintura contiene un fungicida diseñado para resistir todo crecimiento de hongos en la pintura misma. Todo hongo existente en la superficie a ser pintada debe ser removido antes de aplicarse la base o la pintura. Cualquier hongo que no se haya eliminado puede seguir creciendo. Utilizando un cepillo de mango largo, impregne la superficie con **MOSS & MOULD KILLER,** siga las instrucciones de uso, enjuague completamente y deje secar. Cubra el área completa con el primer recomendado para superficies nuevas.

PROPIEDADES Y VENTAJAS:

- No existe cuarteamiento.
- Fácil de limpiar.
- Excelente rendimiento.
- Colores sólidos a la luz y a la intemperie.
- Resistencia extrema a agentes atmosféricos y temperaturas extremas.
- Anti hongos y anti algas.
- Variedad de colores.
- No se pela ni descascara en colores extremos.
- Permeable al vapor de agua, permitiendo la transpiración del soporte.



Para tu gusto hicimos los colores

f pinturas tropical

@pintura tropicalrd

R1024

PRECAUCIONES.

EVITE RESPIRAR EL VAPOR. ÚSELO CON LA VENTILACIÓN ADECUADA. NO COMER, TOMAR O FUMAR DURANTE SU USO. USE EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO. Almacene en su envase original o en uno correctamente etiquetado, bien cerrado, en un área bien ventilada, lejos de los alimentos. Preferiblemente entre 10°C y 35°C. Deshágase de manera segura del recipiente vacío. No contamine ninguna fuente de agua.