



INTERIOR / EXTERIOR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Un revestimiento transparente basado en una resina alquídica dura y flexible y óxidos transparentes. De secado rápido y máxima durabilidad. Puede usarse tanto en interiores como al exterior. Es de muy fácil aplicación.

METODO DE APLICACIÓN:

Con rolo, brocha, pistola convencional o de aire



DATOS TÉCNICO

ENVASADO EN	1/4G y 1G
COLORES	Según Catálogo
USOS BÁSICOS	???
ALMACENAMIENTO	Condiciones secas, sombreadas y lejos de fuentes de calor o ignición. No dejar a la intemperie.
VEHÍCULO	Alquídico
SOLVENTE	Mineral Turps
PIGMENTACIÓN	No pigmentado o con Óxidos Transparentes
ACABADO	Brillante ASTM D 523-98
VOC	407 gr/l
ADHERENCIA	Excelente
TIEMPO DE SECADO AL TACTO	4 a 5 horas.
TIEMPO REPINTADO	24 HORAS
TIEMPO DE SECADO ESTABLE	24 HORAS
RESISTENCIA AL LAVADO	Excelente
RESISTENCIA A LA INTEMPERIE	Excelente
RESISTENCIA DE LA ABRASIÓN	Excelente
CURADO	Evaporación y Oxidación
SOLIDO POR PESO	49%
SOLIDO POR VOLUMEN	41%
NUMERO DE MANOS REQUERIDAS	2 manos Dejar secar entre cada mano
RENDIMIENTO TEORICO	30 m2 /gl, 50 micras. Dependiendo de la superficie y la porosidad de la misma. La imprimación del sustrato base puede aumentar el rendimiento.
TOXICIDAD	No contiene mercurio, ni plomo ni cromatos.
DILUCIÓN Y LIMPIEZA:	Aguarrás (Mineral Turps)

BARNIZ NATURAL

CALIDAD SUPERIOR

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

- Asegúrese que la superficie este completamente seca
- Remueva cualquier contaminación. Donde sea posible la grasa, el polvo y la suciedad deben ser removidos para asegurar una buena adherencia y un secado apropiado.
- El lijado de superficie con contenido de plomo, cromato o asbesto viejo, puede ser nocivo para la salud si son ingeridos o inhalados. Use mascarilla protectora.

PROPIEDADES Y VENTAJAS:

Ventajas

- 1.Puede ser aplicado en un rango amplio de temperaturas.
- 2.Excelente adhesión a imprimadores Alquídicos y Acrílicos.

Limitaciones

- 1.El secado puede ser afectado por el frío y alta humedad.
- 2.No puede aplicarse directamente sobre cemento, acero galvanizado, ni imprimadores ricos en Zinc.

USOS TIPICOS:

- Puertas de Madera
- Playwood
- Marcos de Ventanas
- Muebles
- Cocinas
- Baños
- Lavaderos



Para tu gusto hicimos los colores

f pinturas tropical

@pinturastropicalrd

R1024

PRECAUCIONES.

EVITE RESPIRAR EL VAPOR. ÚSELO CON LA VENTILACIÓN ADECUADA. NO COMER, TOMAR O FUMAR DURANTE SU USO. USE EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO. Almacene en su envase original o en uno correctamente etiquetado, bien cerrado, en un área bien ventilada, lejos de los alimentos. Preferiblemente entre 10°C y 35°C. Deshágase de manera segura del recipiente vacío. No contamine ninguna fuente de agua.