

# CONTRACTOR ESMALTE



**INTERIOR / EXTERIOR**

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Un esmalte Alquídic duradero particularmente diseñado para equipos y estructuras metálicas. Además, puede ser utilizado sobre cualquier superficie (exterior/interior) donde se desee un acabado duradero. Un esmalte práctico y económico con buena adhesión sobre metal y madera.

## METODO DE APLICACIÓN:

Con rolo, brocha, pistola convencional o de aire



## DATOS TÉCNICO

|                                            |                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ENVASADO EN                                | GALONES Y ¼ DE GALON                                                                                                                                                           |
| COLORES                                    | Según Carta de Colores                                                                                                                                                         |
| USOS BÁSICOS                               | Para uso industrial, comercial y residencial sobre superficies nuevas o previamente pintadas Verjas y puertas de hierro • Tractores • Bombas • Motores • Maquinarias • Tanques |
| ALMACENAMIENTO                             | Almacenar en condiciones secas, sombreadas y alejadas de fuentes de calor o ignición. No dejar a la intemperie.                                                                |
| VEHÍCULO                                   | Alquídic                                                                                                                                                                       |
| SOLVENTE                                   | Alifático (Aguarrás)                                                                                                                                                           |
| PIGMENTACIÓN                               | Dióxido de Titanio/Pigmentos                                                                                                                                                   |
| ACABADO                                    | Brillante ASTM D 523-98                                                                                                                                                        |
| VOC                                        | 379 gr/l                                                                                                                                                                       |
| PODER CUBRIENTE                            | 99%                                                                                                                                                                            |
| ADHERENCIA                                 | Excelente ASTM D4541                                                                                                                                                           |
| TIEMPO DE SECADO AL TACTO                  | 4-6 HORAS                                                                                                                                                                      |
| TIEMPO REPINTADO                           | 24 HORAS                                                                                                                                                                       |
| TIEMPO DE SECADO ESTABLE                   | 7 HORAS                                                                                                                                                                        |
| RESISTENCIA AL LAVADO                      | Excelente                                                                                                                                                                      |
| RESISTENCIA A LA INTEMPERIE                | Excelente                                                                                                                                                                      |
| RESISTENCIA DE LA ABRASIÓN                 | Excelente                                                                                                                                                                      |
| RESISTENCIA PARA LLUVIA FORZADA CON VIENTO | Excelente                                                                                                                                                                      |
| CURADO                                     | Evaporación y Oxidación                                                                                                                                                        |
| SOLIDO POR PESO                            | 53%                                                                                                                                                                            |
| SOLIDO POR VOLUMEN                         | 36%                                                                                                                                                                            |
| NUMERO DE MANOS REQUERIDAS                 | 2 manos Dejar secar entre cada mano                                                                                                                                            |
| RENDIMIENTO TEORICO                        | 25 m2 / gal Dependiendo de la superficie y la porosidad de la misma. La imprimación del sustrato base puede aumentar el rendimiento.                                           |
| TOXICIDAD                                  | No contiene mercurio, ni plomo ni cromatos.                                                                                                                                    |

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie debe estar libre de contaminantes como polvo, suciedad, grasa, moho y pintura vieja o agrietada. Rellene micro fisuras con Tropical Flex Rex dejar secar por dos horas antes de pintar.

## PREPARACION DEL PRODUCTO:

- Si necesita disolver usar de 5-10% Tropical Aguarrás.
- En caso de utilizar Thinner TH-1000 o Thinner TH-500 de Tropical, como diluyente, tomar en cuenta que el tiempo de secado será menor, afectando el nivel de brillo y la adherencia.

## SUPERFICIES NUEVAS:

**CONCRETO, BLOQUE ESTRUCTURAL:** debe estar debidamente curado (30 días), limpie con abundante agua para eliminar sales, dejar secar y aplique primer QUICK DRY ACRYLIC PRIMER, FRESH CEMENT PRIMER. Deje secar y aplique 2 manos CONTRACTOR ESMALTE.

**EN SUPERFICIES METALICAS ACERO GALVANIZADO:** Limpiar con detergente o aguarrás Tropical, utilizando un cepillo de alambre. Aplica GALVO ONE TROPICAL, dejar secar y proceder a aplicar CONTRACTOR ESMALTE TROPICAL.

**ACERO:** Limpiar con detergente o aguarrás Tropical, imprimir con TROPICAL RUST-ARREST, ANTICORROSIVO OXIDO ROJO TROPICAL, TROPICAL ESMALTE OXIDO ROJO AAA, dejar secar y proceder a aplicar CONTRACTOR ESMALTE TROPICAL.

## SUPERFICIES PREVIAMENTE PINTADAS:

**SUPERFICIE EN BUENAS CONDICIONES:** lije área de mucho brillo y elimine todo el polvo, limpie todo sucio y tizamiento, use agua y jabón en todas las áreas. Para eliminar residuos invisibles que puedan ocasionar que la pintura se desprenda, enjuague bien y deje secar. Cubra el área completa con el primer recomendado para superficies nuevas.

**SUPERFICIE EN MALA CONDICIONES:** pintura que se ha desprendido, deberá ser completamente raspada y removida. Cubra el área completa con el primer recomendado para superficies nuevas.

**SUPERFICIES CON HONGOS:** esta pintura contiene un fungicida diseñado para resistir todo crecimiento de hongos en la pintura misma. Todo hongo existente en la superficie a ser pintada debe ser removido antes de aplicarse la base o la pintura. Cualquier hongo que no se haya eliminado puede seguir creciendo. Utilizando un cepillo de mango largo, impregne la superficie con MOSS & MOULD KILLER, siga las instrucciones de uso, enjuague completamente y deje secar. Cubra el área completa con el primer recomendado para superficies nuevas.

## PROPIEDADES Y VENTAJAS:

Use con ventilación adecuada. No comer, tomar o fumar durante su uso. En caso de contacto con los ojos: mantener los ojos abiertos y lavar con abundante agua durante 15 minutos. Busque atención médica inmediatamente. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. Derramamiento: use equipo de protección adecuado. Absorba con arena o tierra. No permita que llegue a desagües o que se derrame en cañerías.

## PROPIEDADES Y VENTAJAS:

- No existe cuarteamiento.
- Fácil de limpiar.
- Excelente rendimiento.
- Colores sólidos a la luz y a la intemperie.
- Resistencia extrema a agentes atmosféricos y temperaturas extremas.
- Antihongos y antialgas.
- Variedad de colores.
- No se pela ni descascara en colores extremos.
- Permeable al vapor de agua, permitiendo la transpiración del soporte.



Para tu gusto hicimos los colores

f pinturas tropical

@pintura tropical

**R1024**

## PRECAUCIONES.

EVITE RESPIRAR EL VAPOR. ÚSELO CON LA VENTILACIÓN ADECUADA. NO COMER, TOMAR O FUMAR DURANTE SU USO. USE EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO. Almacene en su envase original o en uno correctamente etiquetado, bien cerrado, en un área bien ventilada, lejos de los alimentos. Preferiblemente entre 10°C y 35°C. Deshágase de manera segura del recipiente vacío. No contamine ninguna fuente de agua.