



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Pintura Acrílica de terminación MATE. Es de fácil aplicación y buena durabilidad. Es la elección ideal para la moderna decoración interior. Seca rápidamente sin olores residuales.

Es un producto ideal para usarlo en el hogar. Recomendada especialmente para aplicar en todas las áreas de la casa, interior y exterior protegido

METODO DE APLICACIÓN:

Con rolo, brocha, pistola convencional o de aire



DATA TECNICA

ENVASADO EN _____ GALONES Y CUBETAS DE 5 GALONES
COLORES _____ De acuerdo a la cartilla de color
USOS BÁSICOS _____

ALMACENAMIENTO _____

VEHÍCULO _____ Látex Estireno
SOLVENTE _____ Agua
PIGMENTACIÓN _____ Dióxido de Titanio / Extenders.
ACABADO _____ Mate ASTM D 523-98
VOC _____ 0.54 lb/gal
PODER CUBRIENTE _____
ADHERENCIA _____
TIEMPO DE SECADO AL TACTO _____ 30 Minutos
TIEMPO REPINTADO _____ Diluya la pintura para corregir áreas a arreglar por lo menos con un 50% de agua y aplique manos delgadas.
TIEMPO DE SECADO ESTABLE _____ 8 HORAS
RESISTENCIA AL LAVADO _____
RESISTENCIA A LA INTEMPERIE _____
RESISTENCIA DE LA ABRASIÓN _____
RESISTENCIA PARA LLUVIA FORZADA CON VIENTO _____
CURADO _____
SOLIDO POR PESO _____ 38%
SOLIDO POR VOLUMEN _____ 21%
NUMERO DE MANOS REQUERIDAS _____ 2
RENDIMIENTO TEORICO _____ 16 m² /gal- 50micrones
TOXICIDAD _____ No contiene mercurio, ni plomo ni cromatos.

PINLATEX

ACRÍLICA MATE

PREPARACION DE LA SUPERFICIE :

- Asegúrese que la superficie este completamente seca
- Remueva cualquier contaminación Donde sea posible la grasa, el polvo y la suciedad deben ser removidos para asegurar una buena adherencia y un secado apropiado.
- Si moho y hongo están presentes en la superficie, deben ser tratados con un eliminador de mohos. Agua a presión es la mejor preparación previa a pintar una superficie de cemento. El lijado de superficie con contenido de plomo, cromato o asbesto viejo, puede ser nocivo para la salud si son ingeridos o inhalados.

VENTAJAS Y LIMITACIONES :

Ventajas

1. Fácil de aplicar y buena adherencia.
2. La lavabilidad mejora después de varios días de seca, a medida que la pintura se endurece.
3. Seca rápidamente produciendo una apariencia uniforme y agradable minimizando las imperfecciones e irregularidades.

Limitaciones

1. No aplicarse a temperaturas por debajo de 10 grados centígrados
2. No penetra en superficies tizosas y polvorientas, requiere PRIMER.

PRECAUCIONES:

Use con ventilación adecuada. No comer, tomar o fumar durante su uso. En caso de contacto con los ojos: mantener los ojos abiertos y lavar con abundante agua durante 15 min. Busque atención médica inmediatamente. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.

Derramamiento: Use equipo de protección adecuado. Absorba con arena o tierra. No permita que llegue a desagües o que se derrame en cañerías.

Almacenamiento: Almacenar en condiciones secas y sombreadas.

USOS TIPICOS :

Concretos
Asbesto
Cielo rasos
Ladrillos
Mampostería



Para tu gusto hicimos los colores

f pinturas tropical

@pintura tropicalrd

R1024

PRECAUCIONES.

EVITE RESPIRAR EL VAPOR. ÚSELO CON LA VENTILACIÓN ADECUADA. NO COMER, TOMAR O FUMAR DURANTE SU USO. USE EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO. Almacene en su envase original o en uno correctamente etiquetado, bien cerrado, en un área bien ventilada, lejos de los alimentos. Preferiblemente entre 10°C y 35°C. Deshágase de manera segura del recipiente vacío. No contamine ninguna fuente de agua.