



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Disolvente de origen mineral, de olor característico, constituido por una mezcla de Solventes.

METODO DE APLICACIÓN:
Con rolo, brocha.



DATA TECNICA

ENVASADO EN _____ GALÓN Y 55 GALONES
COLORES _____ Incoloro
USOS BÁSICOS _____

ALMACENAMIENTO _____ En áreas frescas

VEHÍCULO _____
SOLVENTE _____
PIGMENTACIÓN _____
ACABADO _____
VOC _____
PODER CUBRIENTE _____
ADHERENCIA _____
TIEMPO DE SECADO AL TACTO _____
TIEMPO REPINTADO _____
TIEMPO DE SECADO ESTABLE _____
RESISTENCIA AL LAVADO _____
RESISTENCIA A LA INTEMPERIE _____
RESISTENCIA DE LA ABRASIÓN _____
RESISTENCIA PARA LLUVIA FORZADA _____
CON VIENTO _____
CURADO _____
SOLIDO POR PESO _____
SOLIDO POR VOLUMEN _____
NUMERO DE MANOS REQUERIDAS _____
RENDIMIENTO TEORICO _____

Dependiendo de la textura y terminación que se desee obtener así como la porosidad del sustrato donde se aplique

TOXICIDAD _____

THINNER
TH-1000 LACA

PROPIEDADES:

El diluyente (Thinner en inglés), también conocido como adelgazador o rebajador de pinturas, es una mezcla de disolventes de naturaleza orgánica derivados del petróleo que ha sido diseñado para disolver, diluir o adelgazar sustancias insolubles en agua, como la pintura, los aceites y las grasas.

APLICACION :

Utilizado en la preparación y dilución de esmaltes, laca natural, Sanding Sealer, rellenos, barnices sintéticos y oleosos. También es recomendado para la limpieza de las herramientas de trabajo.

CARACTERÍSTICAS:

- 1.- Adecúa la viscosidad.
- 2.- Facilita la nivelación.
- 3.- Ayuda a una correcta aplicación.
- 4.- Mejora la velocidad del secado.

PRECAUSIONES:

Inflamable.
Nocivo: si se ingiere puede causar daños.
Tóxico para los organismos acuáticos.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
No respirar los vapores.
No tirar los residuos por el desagüe.
En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta del envase o la hoja de seguridad.



Para tu gusto hicimos los colores

 pinturas tropical

 @pinturaastropicalrd

R1024

PRECAUCIONES.
EVITE RESPIRAR EL VAPOR. ÚSELO CON LA VENTILACIÓN ADECUADA. NO COMER, TOMAR O FUMAR DURANTE SU USO. USE EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO. Almacene en su envase original o en uno correctamente etiquetado, bien cerrado, en un área bien ventilada, lejos de los alimentos. Preferiblemente entre 10°C y 35°C. Deshágase de manera segura del recipiente vacío. No contamine ninguna fuente de agua.